



COMPRESORA DE AIRE **MODASA**

MODASA cuenta con compresoras de aire diésel con un amplio rango de potencia y de configuraciones. Ofrecen una respuesta segura, rápida y fiable a las necesidades de aire comprimido. El equipo tiene un bajo mantenimiento, es fácil de transportar y tiene una gran vida útil.



¡Síguenos!



www.modasa.com.pe

COMPRESORA DE AIRE

MODASA

COMPRESOR

Nivel de compresión
Caudal CFM
Caudal m³/min
Presión de trabajo BAR
Presión de trabajo PSIG
Rangos de ajuste de flujo
Temperatura de salida

MY-185CD

Una sola etapa
185
5.2
7
100
70 - 100%
≤90 °C

MC-265CD

Una sola etapa
265
7.5
7
102
70 - 100%
≤90 °C

MC-410CD

Una sola etapa
328 - 410
9.3 - 11.6
7 - 10
101 - 145
70 - 100%
≤90 °C

MOTOR DIESEL

Marca
Modelo
Potencia del motor (kW)
Velocidad (r/min)
Número de cilindros
Desplazamiento (L)
Sistema de refrigeración

Yanmar
4TNV94L
34.6kW.
2400 r/min
4
3.054 L.
Líquido
refrigerante

Cummins
QSB3.9-C80-31
60 kW.
2000 r/min
4
3.9 L.
Líquido
refrigerante

Cummins
QSB3.9-C130-32
97 kW.
2500 r/min
4
3.9 L.
Líquido
refrigerante

PARAMETROS DE LA MAQUINA

Capacidad de tanque de combustible (L)
Peso (Kg)
Nivel de ruido
Dimensiones: Largo (mm)
Dimensiones: Ancho (mm)
Dimensiones: Alto (mm)
Consumo de combustible (l/h)
Temperatura de escape
Velocidad máxima del remolque
Diámetro del puerto de salida

90
1060
75 dB a 7 metros
2600
1650
1600
5.25
≤90 °C
89 km/h
2 piece-G3/4"

120
1550
75 dB a 7 metros
2200
1810
1710
9
≤90 °C
89 km/h
1 piece-G1 1/2"
2 piece-G3/4"

130
2100
76 dB a 7 metros
2375
1970
2180
18.8
≤90 °C
89 km/h
1 piece-G1 1/2"
1 piece-G3/4"

Ruedas
Angulo de inclinación en sitio
Altitud máxima de trabajo recomendado

2
<5°
2200 m.s.n.m.

2
<5°
4500 m.s.n.m.

2
<5°
3000 m.s.n.m.



*Imagen referencial.

Cotiza con Nosotros

 01 615 8500

 webinfo@modasa.com.pe

 Planta Industrial: Ant. Panamericana Sur Km 38.2, Lurin, Lima.

 Oficina Administrativa: Av. Santa Lucía 356, Ate Vitarte, Lima.

 **modasa**
Energía